

## ВАШ НОВЫЙ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР.


Компактный и экономичный принтер для личного использования FS-1120D гарантирует профессиональное качество работы. Функция двусторонней печати обеспечивает максимальную экономию и значительно снижает потребление бумаги. Прочный и надежный, этот бесшумный принтер создан по долговечной технологии KYOCERA. Он всегда будет вашим верным помощником – даже если вы не будете слышать, как он работает.

- До 30 страниц формата А4 в минуту
- Стандартный дуплексный модуль для двусторонней печати
- Максимальная емкость – 550 листов
- PowerPC 405F5 / 360 МГц, память до 544 Мб
- Компактный, прочный и надежный
- Применение долговечных технологий обеспечивает надежность и длительный срок службы
- Регулирование уровня шума
- Исключительно низкая стоимость печати



Использование функции двусторонней печати позволяет снизить как расходы, так и негативное воздействие на окружающую среду.

Пониженный уровень шума – гарантия комфортной и спокойной рабочей обстановки.



# FS-1120D

## НАСТОЛЬНЫЙ МОНОХРОМНЫЙ ПРИНТЕР ФОРМАТА А4



Технология ECOSYS представляет собой аббревиатуру из трех слов: ECOlogy (ЭКОлогия), ECONomy (ЭКОномия) и SYStem-printing (СИстемные решения печати).

Устройства серии ECOSYS созданы с применением долговечных компонентов и рассчитаны на долговременную эксплуатацию при общей минимальной стоимости владения и низких затратах на обслуживание, управление и расходные материалы. Бескартридная система означает, что тонер является единственным расходным материалом, требующим регулярной замены. Модульная конструкция позволяет расширять функциональные возможности принтера по мере необходимости. Интегрированное системное программное обеспечение позволяет принтеру работать во всех распространенных сетях. Благодаря долговечным компонентам KYOCERA расходы сокращаются, а негативное воздействие на окружающую среду снижается.

### PRESCRIBE IIe

С помощью разработанного KYOCERA языка управления и построения страниц PRESCRIBE IIe можно, независимо от операционной системы, создавать сложную графику, логотипы и стандартизированные (многокомпонентные) формы, сохраняя их непосредственно в принтере. Таким образом, необязательно внедрять формы и графику в файлы печати. При необходимости достаточно просто взять их из памяти принтера, уменьшая тем самым нагрузку на сеть.

### KM NetViewer

Программное обеспечение KM NetViewer позволяет полностью отслеживать и контролировать работу всех принтеров серии ECOSYS и цифровых multifunctional устройств KYOCERA с любого компьютера с ОС Windows®, что делает его идеальным инструментом сетевого администрирования. KM NetViewer также поддерживает стандартизированный протокол SNMP.

### Status Monitor и Command Center

Программное обеспечение Status Monitor отображает текущее состояние принтера и обеспечивает прямой доступ к веб-серверу Command Center для получения настроек, которых нет в драйверах, таких как сетевые настройки, регулирование спящего режима или блокировка панели управления.

### Общие сведения

#### Технология

Лазерный принтер KYOCERA ECOSYS

#### Производительность

До 30 страниц формата А4 в минуту

#### Разрешение

1 200 dpi

#### Нагрузка

Макс. объем печати: 20 000 страниц в месяц  
Макс. средний объем печати: ок. 2 000 страниц в месяц

#### Время разогрева

Не более 19 секунд после включения питания

#### Время выхода первого листа

Не более 6 секунд

#### Габариты (Ш x Г x В)

375 x 393 x 250 мм

#### Масса

Ок. 12 кг (основной блок)

#### Источник электропитания

220/240 В, 50/60 Гц

#### Потребление электроэнергии

Печать: 525 Вт  
В режиме ожидания: 7,3 Вт  
Режим энергосбережения (ECOpower): 4,4 Вт

#### Уровень шума (ISO 7779 / ISO 9296)

Печать в полноскоростном режиме: 54 дБ (А)  
Печать в полускоростном режиме: 49 дБ (А)  
В режиме ожидания: 30 дБ (А)

#### Стандарты безопасности

GS, TÜV, CE

Настоящее изделие изготовлено в соответствии с требованиями стандарта качества ISO 9001 и стандарта защиты окружающей среды ISO 14001

### Работа с бумагой

Емкость устройств для бумаги рассчитана исходя из максимальной толщины листа 0,11 мм, поэтому используйте печатные материалы, рекомендованные KYOCERA, в естественных условиях окружающей среды

### Подача бумаги

Многоцелевой лоток на 50 листов, 60–220 г/м<sup>2</sup>;  
А4, А5, А6, В5, Letter, Legal, Custom (70 x 148 мм – 215,9 x 356 мм), Folio, Oficio2  
Универсальная кассета на 250 листов, 60–120 г/м<sup>2</sup>;  
А4, А5, А6, В5, Letter, Legal, Custom (105 x 148 мм – 215,9 x 297 мм), Folio, Oficio2  
Макс. ресурс бумаги с дополнительными лотками подачи: 550 листов формата А4

### Функция двусторонней печати

Стандартный дуплексный модуль поддерживает форматы А4, А5, А6, В5, Letter, Legal, Custom 60–105 г/м<sup>2</sup>

### Выходной лоток

250 листов лицевой стороной вниз

### Контроллер

#### Процессор

PowerPC 405F5 / 360 МГц

#### Память

32 Мб + ECOMemory + до 512 Мб в 1 слоте DIMM-SDRAM

#### Стандартный интерфейс

USB 2.0 (Hi-Speed), интерфейс KUIO

#### Язык контроллера

PRESCRIBE IIe

#### Эмуляция

PCL6/PCL5e, вкл. P/L, KPDL 3 (совместимо с PostScript 3) с функцией автоматического переключения эмуляции (AES), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630

#### Операционные системы

Все текущие версии ОС Windows, ОС Mac OS X версии 10.2 или более поздней, UNIX, LINUX. По запросу доступна поддержка других операционных систем

#### Шрифты/штрихкоды

Для всех эмуляций доступны 80 векторных шрифтов  
1 растровый шрифт, 45 типов одномерных штрихкодов, двумерный штрихкод PDF-417  
Загружаемые шрифты: KYOCERA, формат PCL + TrueType, формат Type 1 + 3

### Расходные материалы

#### Комплект тонера ТК-160

Мелкодисперсный тонер (черный) на 2 500 страниц формата А4 в соответствии с ISO/IEC 19752  
Ресурс начального тонера – 1 000 страниц формата А4 в соответствии с ISO/IEC 19752

### Дополнительные устройства

#### Податчик бумаги PF-100 (макс. 1 устройство)

Макс. 250 листов, 60–120 г/м<sup>2</sup>; А4, А5, В5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 мм – 215,9 x 297 мм)

#### Тумба СВ-130

С отсеком для хранения

#### Расширение памяти

1 слот DIMM-SDRAM (64, 128, 256, 512 Мб)

#### Карта памяти CompactFlash\*

1 слот (до 4 Гб) для хранения печатных форм, шрифтов, логотипов и макросов

#### Дополнительный интерфейс

PS159: беспроводная сеть (стандарт 802.11 b/g)  
PS1109 Gigabit Ethernet:  
10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45)  
PS129 Fibre Optic: 100BaseSX (SC)  
PS1129 Gigabit Fibre Optic: 1000BaseSX (SC)

### Версии модели

FS-1120DN со встроенной сетевой картой IB-23

### Техническое обслуживание

**Комплект для технического обслуживания МК-160**  
100 000 страниц

### Гарантия

Стандартная гарантия – 2 года.  
Гарантия KYOCERA на барабан и проявитель – 3 года или макс. 100 000 страниц (в зависимости от того, что наступит раньше), при условии эксплуатации принтера и ухода за ним в соответствии с инструкциями по техническому обслуживанию



Продление гарантии на принтер и дополнительные устройства до 3 лет.



Ваш деловой партнер KYOCERA

KYOCERA MITA Europe B.V.: Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands  
Тел.: +31 (0) 20 6540-000, факс: +31 (0) 20 6531-256  
www.kyoceramita-europe.com, info@kyoceramita-europe.com

KYOCERA MITA Corporation – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri – Chuo-Ku  
Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceramita.com

\* KYOCERA не гарантирует отсутствие ошибок в характеристиках. Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Информация верна на момент публикации. Другие наименования марок и продуктов могут являться зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками, принадлежащими их законным владельцам, что признается в настоящем документе. KYOcount является товарным знаком KYOCERA MITA Europe B.V.



На изображении представлено устройство с дополнительным оборудованием, поставляемым по отдельному заказу.

