FS-2020D/DN

МОНОХРОМНЫЙ ПРИНТЕР ФОРМАТА А4 ДЛЯ РАБОЧИХ ГРУПП

► print ► copy ► scan ► fax

МОЩНЫЙ ПРИНТЕР для МАЛОГО ОФИСА

Когда производительность и эффективность играют решающую роль, мощный аппарат FS-2020D является оптимальным выбором. Принтер работает в высоком темпе – со скоростью 35 страниц в минуту, поддерживает функцию двухсторонней печати, оснащен универсальным лотком на 500 листов и исключительно легок в эксплуатации. FS-2020D в стандартной комплектации оснащен USB и параллельным интерфейсом и может использоваться одновременно несколькими сотрудниками, а сетевая модель FS-2020DN идеально подходит для малых рабочих групп.

- 35 страниц в минуту формата А4 с разрешением 1200 dpi
- Дуплексный модуль для двухсторонней печати в базовой конфигурации
- Многофункциональный лоток на 100 листов и универсальная кассета на 500 листов
- Максимальный объем системы подачи бумаги – до 1100 листов, включая дополнительные лотки
- PowerPC 440/533 МГц, ОЗУ 128-1152 Мб
- USB и параллельный интерфейс в стандартной комплектации, сетевая карта – опционально
- Прямая печать PDF-файлов с устройств USB
- Исключительно низкая стоимость печати в своем классе

Забота об окружающей среде и экономия затрат благодаря функции двухсторонней печати

Удобное определение состояния принтера с помощью вертикальной панели со светодиодными индикаторами. Двухстрочный ЖК-экран с подсветкой отображает информацию о состоянии принтера.

Ecosys

KYOCERA

FS-2020D/DN

МОНОХРОМНЫЙ ПРИНТЕР ФОРМАТА А4 ДЛЯ РАБОЧИХ ГРУПП

Устройства семейства ECOSYS разработаны для того, чтобы минимизировать прямые и косвенные затраты, такие как расходы на техническое обслуживание, администрирование и расходные материалы. В этих принтерах отсутствует картридж, и единственным расходным материалом является тонер. Модульная конструкция позволяет использовать те функции, которые вам необходимы. Интегрированное программное обеспечение позволяет использовать устройства в сети. Износостойкие комплектующие KYOCERA уменьшают не только ваши расходы, но и вредное воздействие на окружающую среду.

PRESCRIBE IIe
С помощью языка управления PRESCRIBE IIe даже сложную графику, логотипы и бланки (в том числе и многокомпонентные) можно создавать независимо от операционной системы, сохранять и корректировать непосредственно в принтере. Следовательно, благодаря языку PRESCRIBE IIe внедрение графики в файлы печати больше не требуется. Формы и логотипы выбираются прямо из памяти принтера, что значительно снижает нагрузку на сеть.

KM NetViewer
Настройки всех принтеров сети можно контролировать визуально и изменять с любого компьютера с ОС Windows®. KM-NET VIEWER – это современное программное обеспечение для управления принтером, в котором используется стандартный протокол SNMP.

Монитор состояния и центр управления
Монитор состояния отображает текущее состояние принтера, а также предоставляет прямой доступ к веб-серверу для изменения установок, не включенных в драйверы (например, параметры сети, установки режима ожидания или блокировка панели управления).

Хост USB для использования USB-накопителей
PDF-файлы можно напечатать непосредственно с карты памяти USB. Документы выбираются с контрольной панели принтера без использования компьютера.

Общие характеристики

Технология
Лазерная печать KYOCERA ECOSYS

Скорость
До 35 стр./мин формата А4

Разрешение
1200 dpi

Рабочий цикл
Макс. 150 000 страниц в месяц
Средний рабочий цикл 20 000 страниц в месяц

Время прогрева
Не более 17 секунд с момента включения

Выход первой страницы
Не более 9 секунд

Габариты (Ш x Г x В)
382 мм x 394 мм x 285 мм

Масса
16,2 кг (основное устройство)

Напряжение
220/240 В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность
При печати: 560 Вт
В режиме ожидания: 9,2 Вт
Энергосберегающий режим (ECOpower): 5,7 Вт

Уровень шума (ISO 7779 / ISO 9296)
При печати: 52 дБ (по шкале А)
В режиме ожидания: 29 дБ (по шкале А)

Сертификаты
GS, TÜV, CE
Устройство изготовлено в соответствии с требованиями по качеству ISO 9001 и экологической безопасности ISO 14001.

Обработка бумаги

Емкость всех указанных устройств для бумаги рассчитана исходя из максимальной толщины листа 0,11 мм. Пользуйтесь печатными материалами, рекомендованными Kyocera к использованию, в нормальных условиях окружающей среды.

Подача бумаги
Многофункциональный лоток на 100 листов; 60–220 г/м^2; А4, А5, А6, B5, Letter, Legal, пользовательский – от 70 x 148 мм до 216 x 356 мм.
Универсальная кассета на 500 листов , 60–120 г/м^2; А4, А5, B5, Letter, Legal, пользовательский – от 140 x 210 мм до 216 x 356 мм.
Максимальная емкость системы подачи бумаги включая дополнительные опции: 1100 листов.

Двусторонняя печать
Двусторонняя печать в стандартной комплектации возможна на бумаге форматов А4, А5, B5, Letter, Legal, Настраиваемый формат от 140 x 210 мм до 216 x 356 мм, 60–120 г/м^2

Емкость выходного лотка
250 листов изображением вниз, датчик заполнения лотка

Контроллер

Процессор
PowerPC 440/533 МГц

Память
ОЗУ 128 Мб, опционально может быть расширена до 1152 Мб

Стандартный интерфейс
Высокоскоростной двунаправленный параллельный порт (IEEE 1284), USB 2.0, USB-хост, предназначенный для использования USB-накопителей, IPv6.
Разъем для дополнительного внутреннего сервера или жесткого диска, разъем для дополнительной карты CompactFlash®.

Язык управления
Prescribe IIe

Эмуляции
PCL6/PCL5c incl. PJL, KPDL 3 (совместимый с PostScript 3), прямая печать файлов PDF, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630

Операционные системы
Все текущие версии Windows,
Mac OS X версия 10.2 или выше,
UNIX LINUX и другие операционные системы по запросу

Шрифты/штрих-коды
93 масштабируемых шрифта для PCL/PostScript*, 8 шрифтов для Windows Vista*, 1 растровый шрифт, 45 штрих-кодов (например: EAN8, EAN13, EAN128) с автоматической генерацией контрольной суммы, а также поддержка двухмерного штрихкода PDF-417 (PCL и другие штрих-коды доступны опционально)

Интегрированный учет
100 кодов для различных отделов

Расходные материалы

TK-340 – комплект тонера
Мелкодисперсный тонер на 12 000 страниц А4 в соответствии с ISO/IEC 19752

Емкость стартового контейнера с тонером на 6 000 страниц А4 в соответствии с ISO/IEC 19752

Опции

PF-310 – податчик бумаги
Макс. 500 листов; 60–120 г/м^2; А4, А5, B5, Letter, Legal, пользовательский (148 x 210 мм – 216 x 356 мм)

CB-310 – тумбочка для принтера
Ящик для бумаги

Увеличение памяти
MDDR2-128: 128 Мб; MDDR2-256: 256 Мб;
MDDR2-512: 512 Мб, MDDR2-1024: 1024 Мб

Карта CompactFlash*
1 разъем (до 4 Гб) для хранения форм, шрифтов, логотипов, макросов

Запоминающее устройство USB
Поддерживает прямую печать PDF-файлов с помощью хоста USB

Жесткий диск HD-5a
40 Гб для удобства работы с документами

Опциональные интерфейсы
IB-31 FastEthernet: 10BaseT/100BaseTX (RJ-45)
PS159: Wireless LAN (802.11b/g)
PS1109 Gigabit Ethernet:
10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45)
PS129 Fibre Optic: 100BaseSX (SC)
PS1129 Gigabit Fibre Optic: 1000BaseSX (SC)

Конфигурации модели

FS-2020DN
FS-2020D + IB-31 сетевая карта: 10BaseT/100BaseTX

FS-2020D/KL3
FS-2020D с продлением гарантии KYOlife на 3 года

FS-2020DN/KL3
FS-2020DN с продлением гарантии KYOlife на 3 года

Гарантия

Стандартный гарантийный срок составляет 2 года. На барабан и блок проявки корпорация Kyocera предоставляет гарантию на 3 года или 100 000 страниц (в зависимости от того, что наступит раньше) при условии эксплуатации и ухода за принтером в соответствии с инструкциями производителя.

KYOLIFE На принтер и дополнительное оборудование предоставляется гарантия сроком на 5 лет с выполнением гарантийных обязательств на месте эксплуатации..

ENERGY STAR

Ваш деловой партнёр Kyocera:

Устройство изображено с дополнительным оборудованием, поставляемым по отдельному заказу.

KYOCERA MITA Europe B.V., Hoeksteen 40, 2132 MS Hoofddorp, The Netherlands (Нидерланды),
тел. +31 (0) 20 65 40 000, факс +31 (0) 20 65 31 256,
www.kyoceramita.ru, info@kyoceramita-europe.com

Корпорация KYOCERA MITA, 2-28, 1-Chome, Tamatsukuri, Chuo-Ku,
Osaka 540-8585, Japan (Япония), www.kyoceramita.com

* Kyocera не гарантирует отсутствие ошибок в характеристиках. Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Информация верна на момент публикации. Другие наименования марок и продуктов могут являться зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками, принадлежащими своим законным владельцам, что признаётся в настоящем документе.

FS-2020D/DN - русский - 0811DSE2020D/DNEMC