

ПРИНТЕР ДЛЯ ГИБКОЙ РАБОТЫ В СЕТИ

С высокой скоростью печати 40 страниц в минуту, интегрированным сетевым интерфейсом и модулем двусторонней печати, FS-3920DN является идеальным выбором для рабочих групп. Его гибкость в управлении бумагой и функциональность контроллера превосходно соответствуют различным потребностям пользователей. Кроме того, этот принтер для рабочих групп впечатляет возможностями системы защиты и низкой стоимостью печати страницы.

- 40 страниц в минуту формата А4 при разрешении 1200 dpi
- Дуплексный модуль для двусторонней печати в стандартной конфигурации
- До 5 дополнительных лотков, которые обеспечивают высочайшую гибкость в работе с бумагой и высокую производительность
- Печать формата А6 с внутренней кассеты для бумаги
- Процессор 440/600 МГц, ОЗУ 128 – 1152 Мб, жесткий диск –опционально
- USB, параллельное сетевое подключение в стандартной конфигурации
- Прямая печать PDF-файлов с накопителей USB
- Необычайно низкая стоимость печати в своем классе



Различные способы контроля доступа и администрирования, также как SSL-кодирование, обеспечивают высокую степень защиты данных.

После печати первых 300 000 страниц заменяется только тонер. Рекомендуем использовать только оригинальный тонер, который легко узнать.



FS-3920DN

МОНОХРОМНЫЙ ПРИНТЕР ФОРМАТА А4 ДЛЯ РАБОЧИХ ГРУПП

ECOSYS Устройства семейства ECOSYS разработаны для того, чтобы минимизировать прямые и косвенные затраты, такие как расходы на техническое обслуживание, администрирование и расходные материалы. В этих принтерах отсутствует картридж, и единственным расходным материалом является тонер. Модульная конструкция позволяет использовать те функции, которые вам необходимы. Интегрированное программное обеспечение позволяет использовать устройства в сети. Износостойкие комплектующие Kyocera уменьшают не только ваши расходы, но и вредное воздействие на окружающую среду.

PRESCRIBE IIe

С помощью языка управления PRESCRIBE IIe даже сложную графику, логотипы и бланки (в том числе многокомпонентные) можно создавать независимо от операционной системы, сохранять и корректировать непосредственно в принтере. Следовательно, благодаря языку PRESCRIBE IIe внедрение графики в файлы печати больше не требуется. Формы и логотипы выбираются прямо из памяти принтера, что значительно облегчает нагрузку на сеть.

KM NetViewer

Настройки всех принтеров сети можно контролировать визуально и изменять с любого компьютера с ОС Windows*. KM-NET VIEWER – это современное программное обеспечение для управления принтером, в котором используется стандартный протокол SNMP.

Монитор состояния и центр управления

Монитор состояния отображает текущее состояние принтера, а также предоставляет прямой доступ к веб-серверу для изменения установок, не включенных в драйверы (например, параметры сети, установки режима ожидания или блокировка панели управления).

USB-хост для использования накопителей USB

PDF-файлы можно напечатать непосредственно с карты памяти USB. Документы выбираются с контрольной панели принтера без использования компьютера.

Общие характеристики

Технология

Лазерная печать KYOCERA ECOSYS

Скорость

До 40 стр./мин формата А4

Разрешение

1200 dpi

Рабочий цикл

Макс. 200 000 страниц в месяц
Средний рабочий цикл 25 000 страниц в месяц

Время прогрева

До 17 секунд (с момента включения принтера)

Выход первой страницы

Не более 10,5 секунд

Габариты (Ш x Г x В)

382 мм x 394 мм x 320 мм

Масса

Около 16,7 кг (основное устройство)

Напряжение

220/240 В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность

При печати: 641 Вт,
режим ожидания: 9,5 Вт
Энергосберегающий режим (ECOpower): 5,9 Вт

Уровень шума (ISO 7779 / ISO 9296)

При печати: 54 дБ (про шкале А),
в режиме ожидания: 30 дБ (про шкале А)

Стандарты безопасности

GS, TÜV, CE
Устройство изготовлено в соответствии с требованиями по качеству ISO 9001 и экологической безопасности ISO 14001.

Обработка бумаги

Емкость всех указанных устройств для бумаги рассчитана исходя из максимальной толщины листа 0,11 мм. Пользуйтесь печатными материалами, рекомендованными Kyocera к использованию, в нормальных условиях окружающей среды.

Подача бумаги

Многофункциональный лоток на 100 листов; 60–220 г/м²; А4, А5, А6, В5, Letter, Legal, пользовательский – от 70 x 148 мм до 216 x 356 мм.
Универсальная кассета на 500 листов, 60–120 г/м²; форматы: А4, А5, А6, В5, Letter, Legal, пользовательский (140 x 210 – 216 x 356 мм)
Максимальная емкость системы подачи бумаги включая дополнительные опции: 2500 листов

Двусторонняя печать

Двусторонняя печать в стандартной комплектации возможна на бумаге форматов А4, А5, В5, Letter, Legal, пользовательский (140 x 210 мм – 216 x 356 мм), 60–120 г/м²

Ваш деловой партнёр Kyocera:

Емкость выходного лотка

500 листов изображением вниз с датчиком заполнения лотка и 250 листов изображением вверх опционально с устройством PT-310

Контроллер

Процессор
PowerPC 440/600 МГц

Память

ОЗУ 128 Мб, опционально может быть расширена до 1152 Мб

Стандартный интерфейс

Высокоскоростной двунаправленный параллельный порт (IEEE 1284), USB 2.0, USB-хост для использования накопителей USB, Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX, IPv6, разъем для дополнительного внутреннего принт-сервера или жесткого диска, разъем для дополнительной карты CompactFlash*

Язык управления

Prescribe IIe

Эмуляции

PCL6/PCL5c включая P/L, KPDL 3 (совместимый с PostScript 3), прямая печать PDF-файлов, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630

Операционные системы

Все текущие версии Windows,
Mac OS X версия 10.2 или выше,
UNIX LINUX и другие операционные системы по запросу

Шрифты/штрих-коды

93 масштабируемых шрифта для PCL/PostScript*, 8 шрифтов для Windows Vista*, 1 растровый шрифт, 45 штрих-кодов (например: EAN8, EAN13, EAN128) с автоматической генерацией контрольной суммы, а также поддержка двухмерного штрихкода PDF-417 (PCL и другие штрих-коды доступны опционально)

Интегрированный учет

100 кодов для различных отделов

Расходные материалы

TK-350 – комплект тонера

Мелкодисперсный тонер на 15 000 страниц А4 в соответствии с ISO/IEC 19752

Емкость стартового контейнера с тонером на 7500 страниц А4 в соответствии с ISO/IEC 19752

Опции

PF-310 – податчик бумаги (до 3 единицы)

Макс. 500 листов; 60–120 г/м²; А4, А5, В5, Letter, Legal, пользовательский (148 x 210 мм – 216 x 356 мм)

PF-315 – податчик большой емкости и PB-315 (основание)

Макс. 2000 листов, 60–200 г/м², не комбинируется с PF-310 или EF-310

HS-315 – укладчик большой емкости

Макс. 2000 листов изображением вверх, 60–200 г/м²
HS-315A комбинируется с дополнительным податчиком большой емкости PF-315
HS-315B комбинируется с 3 дополнительными податчиками PF-310

EF-310 – податчик для конвертов

Максимально до 70 стандартных конвертов или до 100 конвертов для авиапочты формата А6

CB-310 – тумбочка для принтера

Ящик для бумаги

PT-310 – приемный лоток

250 листов изображением вверх

Расширение памяти

MDDR2-128: 128 Мб; MDDR2-256: 256 Мб;
MDDR2-512: 512 Мб, MDDR2-1024: 1024 Мб

Карты CompactFlash*

1 разъем (до 4 Гб) для хранения форм, шрифтов, логотипов, макросов

Запоминающее устройство USB

Поддерживает прямую печать PDF-файлов с помощью USB-хоста

Жесткий диск HD-5a

40 Гб для удобства работы с документами

Опциональные интерфейсы

PS159: Wireless LAN (802.11b/g)

PS1109 Gigabit Ethernet:

10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45)

PS129 Fibre Optic: 100BaseSX (SC)

PS1129 Gigabit Fibre Optic: 1000BaseSX (SC)

Конфигурации модели

FS-3920DN/KL3

FS-3920DN с продлением гарантии KYOLife до 3 лет

Гарантия

Стандартный гарантийный срок составляет 2 года. На барабан и блок проекции корпорация Kyocera предоставляет гарантию на 3 года или 100 000 страниц (в зависимости от того, что наступит раньше) при условии эксплуатации и ухода за принтером в соответствии с инструкциями производителя.

KYO LIFE На принтер и дополнительное оборудование предоставляется гарантия сроком на 5 лет с выполнением гарантийных обязательств на месте эксплуатации.



Устройство изображено с дополнительным оборудованием, поставляемым по отдельному заказу.

KYOCERA MITA Europe B.V., Hoeksteen 40, 2132 MS Hoofddorp, The Netherlands (Нидерланды), тел. +31 (0) 20 65 40 000, факс +31 (0) 20 65 31 256, www.kyoceramita.ru, info@kyoceramita-europe.com

Корпорация KYOCERA MITA, 2-28, 1-Chome, Tamatsukuri, Chuo-Ku, Osaka 540-8585, Japan (Япония), www.kyoceramita.com

* Kyocera не гарантирует отсутствие ошибок в характеристиках. Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Информация верна на момент публикации. Другие наименования марок и продуктов могут являться зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками, принадлежащими своим законным владельцам, что признаётся в настоящем документе.

KYOCERA