

КОМПАКТНЫЙ ПРИНТЕР ФОРМАТА А3 для РАБОЧИХ ГРУПП

Модель FS-6970DN – идеальное решение для рабочих групп, которым необходима печать в самых разных форматах вплоть до А3. Этот быстрый и компактный принтер позволяет использовать до 6 лотков для бумаги и гибко работать с ней. Более того, это рассчитанное на совместное использование устройство способно впечатлить комплексными средствами защиты и технологией длительного срока службы ECOSYS, обеспечивающей исключительно низкую стоимость страницы.

- До 35 страниц формата А4 в минуту, до 17 страниц формата А3 в минуту
- Дуплексный модуль для двусторонней печати присутствует в стандартной комплектации
- Гибкость в использовании благодаря 6 лоткам для бумаги емкостью 1350 листов
- PowerPC 440/600 МГц, 128-1152 МБ оперативной памяти, по дополнительному заказу – жесткий диск
- Интерфейс USB, параллельный интерфейс и средства сетевого подключения в стандартной комплектации
- Надежная защита с помощью шифрования SSL
- Прямая печать PDF с флэш-накопителей с интерфейсом USB
- Исключительно низкая стоимость печати в своем классе



Модель FS-6970DN способна справиться с большими объемами печати и обладает высокой гибкостью благодаря возможности использования до 6 лотков для бумаги общей емкостью до 1350 листов.

Теперь также в стандартной комплектации для формата А3: усовершенствованные средства защиты, такие как сетевая авторизация, IPv6, IP sec и шифрование SSL.



FS-6970DN

МОНОХРОМНЫЙ ПРИНТЕР ФОРМАТА А3 ДЛЯ РАБОЧИХ ГРУПП



ECOSYS – значит ЭКОлогичная, ЭКОномичная и СИСтемная печать.
Устройства на базе технологии ECOSYS

благодаря применяемым в них долговечным компонентам рассчитаны на то, чтобы служить как можно дольше при как можно меньшей совокупной стоимости владения, которая складывается из расходов на обслуживание, администрирование и расходные материалы. В таких устройствах применяется бескартридная система: это значит, что периодически заменять необходимо только тонер. Модульная концепция конструкции позволяет по мере необходимости добавлять новые функции, делающие работу еще более удобной. Интегрированные системные программные средства обеспечивают долговременную совместимость с различными сетями. Долговечные компоненты Kyocera обходятся дешевле не только пользователю, но и окружающей среде.

PRESCRIBE IIe

Даже сложную графику, логотипы и формы, в том числе из нескольких частей, можно создавать в системе независимо, сохранять и обновлять в принтере с помощью языка разметки страниц и управления PRESCRIBE IIe, разработанного KYOCERA. Следовательно, не требуется внедрять формы и графику в файлы печати. Доступ к ним происходит только при необходимости, что снижает нагрузку на сеть.

Утилита KM NetViewer

Утилита KM NetViewer позволяет осуществлять всестороннее наблюдение за всеми принтерами ECOSYS и цифровыми многофункциональными устройствами KYOCERA и полностью управлять ими с любого компьютера с операционной системой Windows®, что обеспечивает идеальное сетевое администрирование. Она также поддерживает стандартизированный протокол SNMP.

Утилита Status Monitor и центр управления

Утилита Status Monitor позволяет просматривать текущее состояние принтеров и предоставляет прямой доступ к центру управления, где можно изменять параметры, которые невозможно настроить через драйверы (например, настройки сети, параметры спящего режима и блокировки панели управления).

Хост-интерфейс USB для флеш-накопителя USB

Файлы PDF можно печатать напрямую с любого флэш-накопителя USB (например, с портативной «флешки») через хост-интерфейс USB. Выбор документов осуществляется непосредственно через панель управления принтера. Компьютер при этом не требуется.

Общие характеристики

Технология

KYOCERA, ECOSYS, лазерная

Производительность

До 35/17 страниц формата А4/А3 в минуту

Разрешение

1200 точек на дюйм

Рабочий цикл

Максимум 150 000 страниц в месяц
В среднем 20 000 страниц в месяц

Время разогрева

Не более 15 секунд после включения питания

Время вывода первой страницы

Не более 9 секунд

Габаритные размеры (Д x Ш x В)

Основной блок: 469 мм x 395 мм x 285 мм

Вес

Основной блок: приблизительно 19,5 кг

Электропитание

220-240 В переменного тока, 50/60 Гц

Потребление электроэнергии

Печать: 516 Вт
Режим ожидания: 9,6 Вт
Режим энергосбережения (ECOpower): 6,3 Вт

Шум (ISO 7779 / ISO 9296)

Печать: 51 дБ (А)
Режим ожидания: 29 дБ (А)
Режим энергосбережения (ECOpower): неизмеримо низкий

Стандарты безопасности

GS, TÜV, CE
Настоящее устройство изготовлено в соответствии с требованиями стандарта качества ISO 9001 и стандарта защиты окружающей среды ISO 14001

Работа с бумагой

Емкость всех лотков для бумаги рассчитана исходя из максимальной толщины листа, равной 0,11 мм. Используйте печатные материалы, рекомендованные KYOCERA, в нормальных условиях окружающей среды

Входная емкость

Многофункциональный лоток на 100 листов; 60-200 г/м²; А3, В4, А4-R, А4, А5, А6-R, В5, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, пользовательский (от 70 x 148 мм до 297 x 450 мм)
Универсальная кассета для бумаги на 250 листов; 60-120 г/м²; А3, В4, А4-R, А4, А5, В5, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, пользовательский (от 140 x 148 мм до 297 x 432 мм)
Максимальная входная емкость с дополнительным оборудованием: 1350 листов

Ваш деловой партнёр Kyocera

Дуплексный модуль

Входящий в стандартную комплектацию дуплексный модуль поддерживает форматы А3-А5-R, 60-120 г/м²

Выходная емкость

250 листов лицевой стороной вниз, с датчиком наполнения, дополнительно 250 листов лицевой стороной вверх при использовании дополнительного устройства PT-430

Контроллер

Процессор

PowerPC 440/600 МГц

Память

В стандартной комплектации 128 МБ, максимум 1152 МБ

Стандартные интерфейсы

Высокоскоростной двусторонний параллельный (IEEE 1284), USB 2.0 (высокоскоростной), выделенный хост-интерфейс USB для флэш-накопителя USB, Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX. Разъем для приобретаемого отдельно внутреннего сервера печати или жесткого диска. Разъем для приобретаемой отдельно карты CompactFlash®

Язык контроллера

Prescribe IIe

Эмуляции

PCL6/PCL5c, включая P/L, K/PDL 3 (совместимо с PostScript 3), K/C-GL (HP-7550A), прямая печать PDF, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630

Операционные системы

Все текущие операционные системы Windows, Mac OS X версии 10.2 или выше, UNIX, LINUX, а также другие операционные системы по заказу

Шрифты/штриховые коды

93 масштабируемых шрифта для PCL/PostScript®, 8 шрифтов для Windows Vista®, 1 растровый шрифт, 45 штриховых кодов (в т.ч. EAN8, EAN13, EAN128) с автоматическим генерированием контрольных сумм, а также поддержкой двухмерных штриховых кодов PDF-417 под управлением PRESCRIBE (PCL и другие штриховые коды можно приобрести по отдельному заказу)

Интегрированный учет

100 кодов отделов

Расходные материалы

Комплект тонера ТК-450

Микродисперсный тонер на 15 000 страниц по ISO/IEC 19752*

При поставке устройство управляется тонером на 7500 страниц по ISO/IEC 19752

Работа с бумагой

Податчик бумаги PF-430 (до 4 модулей)

До 250 листов; 60-120 г/м²; А3, В4, А4-R, А4, А5, В5, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, пользовательский (от 140 x 210 мм до 297 x 432 мм)

Лоток для бумаги увеличенной емкости PT-430

Лоток для вывода бумаги лицевой стороной вверх на 250 листов

Увеличение объема памяти

MDDR2-128: 128 МБ; MDDR2-256: 256 МБ;
MDDR2-512: 512 МБ, MDDR2-1024: 1024 МБ

Карта CompactFlash®

1 разъем (до 4 Гб) для хранения печатных форм, шрифтов, логотипов и макросов

Флэш-накопитель USB

Поддерживает прямую печать PDF через хост-интерфейс USB

Жесткий диск HD-5a

40 Гб для удобного управления документами

Дополнительные интерфейсы

PS159: беспроводная ЛВС (802.11b/g)
PS1109 Gigabit Ethernet:
10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45)
Волоконно-оптический PS129: 100BaseSX (SC)
Волоконно-оптический PS1129 Gigabit: 1000BaseSX (SC)

Варианты модели

FS-6970DN/KL3

FS-6970DN с расширенной гарантией KYOLife на 3 года

Гарантия

Стандартный гарантийный срок составляет два года. На барабаны и блоки проявления KYOCERA предоставляет гарантию на 3 года или на 300 000 страниц формата А4 (в зависимости от того, что наступит раньше) при условии использования и чистки принтера в соответствии с инструкциями по обслуживанию.

KYO LIFE

Продление срока гарантийного обслуживания принтера и дополнительного оборудования на месте эксплуатации до 5 лет.



KYOCERA MITA Europe B.V., Hoeksteen 40, 2132 MS Hoofddorp, The Netherlands (Нидерланды)
Тел. +31 (0) 20 65 40 000, факс +31 (0) 20 65 31 256
www.kyoceramita.ru, info@kyoceramita-europe.com

Корпорация KYOCERA MITA, 2-28, 1-Chome, Tamatsukuri, Chuo-Ku, Osaka 540-8585, Japan (Япония)
www.kyoceramita.com

* Kyocera не гарантирует отсутствие ошибок в характеристиках. Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Информация верна на момент публикации. Другие наименования марок и продуктов могут являться зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками, принадлежащими своим законным владельцам, что признается в настоящем документе.



Устройство изображено с дополнительным оборудованием, поставляемым по отдельному заказу.

KYOCERA