


ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ СЕТЕВОЙ ПОЛНОЦВЕТНЫЙ ПРИНТЕР ФОРМАТА А4

Принтер FS-C5400DN является самым компактным в высокоскоростном сегменте, вот почему он способен поразить невероятно высокими объемами печати. Благодаря своему инновационному барабану из аморфного кремния, обладающему непревзойденным сроком службы, этот принтер является исключительно экономичным устройством. А чтобы удовлетворить даже самые высокие требования пользователей, данное устройство можно дополнительно оснастить в общей сложности 6 лотками для бумаги.

- До 35 страниц формата А4 в минуту в цветном и черно-белом режимах
- Качество печати до 9600 точек на дюйм с применением многозарядной технологии Multibit
- Дуплексный модуль для двусторонней печати присутствует в стандартной комплектации
- До 6 податчиков бумаги общей емкостью 2650 листов
- Средства подключения к сети со встроенными функциями защиты
- PowerPC 750/733 МГц, 256 МБ оперативной памяти, по дополнительному заказу – жесткий диск
- Дизайн F. A. Porsche
- Исключительно низкая стоимость печати

Крупный дисплей панели управления обеспечивает удобство работы с устройством, позволяет с первого взгляда находить нужную информацию, легко выполнять настройку и конфигурирование.



Гибкая работа с бумагой самых разных размеров и типов. Возможность использования до 6 лотков для бумаги. Высокая выходная емкость до 500 листов.



FS-C5400DN

ЦВЕТНОЙ ПРИНТЕР ФОРМАТА A4



ECOSYS – значит ЭКОлогичная, ЭКОномичная и СИСтемная печать.
Устройства на базе технологии ECOSYS

благодаря применяемым в них долговечным компонентам рассчитаны на то, чтобы служить как можно дольше при как можно меньшей совокупной стоимости владения, которая складывается из расходов на обслуживание, администрирование и расходные материалы. В таких устройствах применяется бескартридная система: это значит, что периодически заменять необходимо только тонер. Модульная концепция конструкции позволяет по мере необходимости добавлять новые функции, делающие работу еще более удобной. Интегрированные системные программные средства обеспечивают долговременную совместимость с различными сетями. Долговечные компоненты Kyocera обходятся дешевле не только пользователю, но и окружающей среде.

PRESCRIBE II C

Даже сложную графику, логотипы и формы, в том числе из нескольких частей, можно создавать в системе независимо, сохранять и обновлять в принтере с помощью языка разметки страниц и управления PRESCRIBE II C, разработанного KYOCERA. Следовательно, не требуется внедрять формы и графику в файлы печати. Доступ к ним происходит только при необходимости, что снижает нагрузку на сеть.

Утилита KM NetViewer

Утилита KM NetViewer позволяет осуществлять всестороннее наблюдение за всеми принтерами ECOSYS и цифровыми многофункциональными устройствами KYOCERA и полностью управлять ими с любого компьютера с операционной системой Windows®, что обеспечивает идеальное сетевое администрирование. Она также поддерживает стандартизированный протокол SNMP.

Утилита Status Monitor и центр управления

Утилита Status Monitor позволяет просматривать текущее состояние принтеров и предоставляет прямой доступ к центру управления, где можно изменять параметры, которые невозможно настроить через драйверы (например, настройки сети, параметры спящего режима и блокировки панели управления).

Хост-интерфейс USB для флеш-накопителя USB

Файлы PDF можно печатать напрямую с любого флэш-накопителя USB (например, с портативной «флэшки») через хост-интерфейс USB. Выбор документов осуществляется непосредственно через панель управления принтера. Компьютер при этом не требуется.

Общие характеристики

Технология

KYOCERA, ECOSYS, цветная печать

Производительность

До 35 страниц формата A4 в минуту в цветном и черно-белом режимах

Разрешение

600 x 600 точек на дюйм

Технология Multi-Bit обеспечивает качество печати до 9600 x 600 точек на дюйм

Рабочий цикл

В среднем 20 000 страниц в месяц (из расчета за 36 месяцев)
Максимально 150 000 страниц в месяц (A4)

Время разогрева

Не более 60 секунд после включения питания

Время вывода первой страницы

Не более 8 секунд в черно-белом режиме
Не более 9 секунд в цветном режиме

Габаритные размеры (Д x Ш x В)

345 мм x 518 мм x 512 мм

Вес

Приблизительно 35 кг (основной блок, готовый к эксплуатации)

Электропитание

220/240 В, 50/60 Гц

Потребление электроэнергии

Печать: 608 Вт
Режим ожидания: 91 Вт
Режим энергосбережения: 10 Вт

Шум (ISO 7779 / ISO 9296)

Печать: 55 дБ (А)
Режим ожидания: 36 дБ (А)

Стандарты безопасности

GS, TÜV, CE
Настоящее устройство изготовлено в соответствии с требованиями стандарта качества ISO 9001 и стандарта защиты окружающей среды ISO 14001

Работа с бумагой

Емкость всех лотков для бумаги рассчитана исходя из максимальной толщины листа, равной 0,11 мм. Используйте печатные материалы, рекомендованные KYOCERA, в нормальных условиях окружающей среды

Входная емкость

Многофункциональный лоток на 150 листов; 60-200 г/м², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, собственный (70 x 138 мм – 216 x 356 мм)

Универсальная кассета на 500 листов; 60–120 г/м²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, собственный (105 x 148 – 216 x 356 мм)

Максимальное количество загружаемой бумаги с дополнительным оборудованием: 2650 листов

Дуплексный модуль

Двухсторонняя печать: 60–120 г/м²; A4, A5, B5, Letter, Legal, собственный (140 x 210 мм – 216 x 356 мм)

Выходная емкость

500 листов лицевой стороной вниз, с датчиком заполнения

Контроллер

Процессор

PowerPC 750/733 МГц

Память

256 МБ оперативной памяти, возможно увеличение до 1280 МБ по отдельному заказу

Стандартные интерфейсы

USB 2.0 (высокоскоростной), интерфейс хоста USB для устройств флэш-памяти USB, FastEthernet (10/100BaseTX). Разъем для приобретаемого отдельно внутреннего сервера печати или жесткого диска.

Разъем для приобретаемой отдельно карты CompactFlash*

Язык контроллера

Prescribe II C

Эмуляция

PCL6, PCL5c, PostScript® 3 (KPLD 3), прямая печать XPS, прямая печать PDF, автоматический выбор эмуляции

Операционные системы

Все текущие операционные системы Windows, Mac OS X версии 10.2 или выше, UNIX, LINUX, а также другие операционные системы по заказу

Шрифты/штриховые коды

93 масштабируемых шрифта для PCL, 136 масштабируемых шрифтов для PostScript®, 8 шрифтов для Windows Vista®, 1 растровый шрифт, 45 штриховых кодов (в т.ч. EAN8, EAN13, EAN128) с автоматическим генерированием контрольных сумм, а также поддержкой двумерных штриховых кодов PDF-417 под управлением PRESCRIBE (PCL и другие штриховые коды можно приобрести по отдельному заказу)

Интегрированный учет

100 кодов отделов

Расходные материалы

Комплект тонера ТК-570К

Черный микродисперсный тонер, ресурс 16 000 страниц формата A4 в соответствии с ISO/IEC 19798

Комплекты тонера ТК-570С, ТК-570М, ТК-570Y

Микродисперсный голубой, пурпурный, желтый тонер, ресурс 12 000 страниц формата A4 в соответствии с ISO/IEC 19798. При поставке устройство заправляется черным тонером: на 8000 страниц; голубым, пурпурным, желтым тонером: на 6000 страниц в соответствии с ISO/IEC 19798

Дополнительное оборудование

Податчик бумаги PF-500

До 500 листов; 60–120 г/м²; A4, A5, B5, Letter, Legal, пользовательский (148 x 210 мм – 216 x 356 мм)

Податчик бумаги PF-510

До 500 листов; 60–220 г/м²; A4, A5, B5, Letter, Legal, пользовательский (148 x 210 мм – 216 x 356 мм)

Шкаф СВ-500

Высота: приблизительно 40 см

Увеличение объема памяти

MDDR2-128: 128 МБ; MDDR2-256: 256 МБ;
MDDR2-512: 512 МБ, MDDR2-1024: 1024 МБ

Карта CompactFlash*

1 разъем (до 4 Гб) для хранения печатных форм, шрифтов, логотипов и макросов

Флэш-накопитель USB

Поддерживает прямую печать файлов PDF, XPS, TIFF и JPEG через хост-интерфейс USB

Жесткий диск HD-5A

40 Гб для удобного управления документами

Дополнительные интерфейсы

PS159: беспроводная ЛВС (802.11b/g)
PS1109 Gigabit Ethernet:
10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45)
Волоконно-оптический PS129: 100BaseSX (SC)
Волоконно-оптический PS1129 Gigabit: 1000BaseSX (SC)

Варианты модели

FS-C5400DN/KL3
FS-C5400DN с расширенной гарантией KYOLife на 3 года

Гарантия

Стандартный гарантийный срок составляет два года. На барабаны и блоки проявления KYOCERA предоставляется гарантию на 3 года или на 300 000 страниц (в зависимости от того, что наступит раньше) при условии использования и чистки принтера в соответствии с инструкциями по обслуживанию.

Продление срока гарантийного обслуживания принтера и дополнительного оборудования на месте эксплуатации до 5 лет.



Ваш деловой партнер KYOCERA:

KYOCERA MITA Europe B.V., Hoeksteen 40, 2132 MS Hoofddorp, The Netherlands (Нидерланды)

Тел. +31 (0) 20 65 40 000, факс +31 (0) 20 65 31 256
www.kyoceramita.ru, info@kyoceramita-europe.com

Корпорация KYOCERA MITA, 2-28, 1-Chome, Tamatsukuri, Chuo-Ku, Osaka 540-8585, Japan (Япония)
www.kyoceramita.com

* Kyocera не гарантирует отсутствие ошибок в характеристиках. Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Информация верна на момент публикации. Другие наименования марок и продуктов могут являться зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками, принадлежащими своим законным владельцам, что признается в настоящем документе.

KYOCERA