

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЦВЕТНОЙ

АППАРАТ ФОРМАТА А3.

Новый TASKalfa 250ci гарантирует оптимальную гибкость для вашего офиса. Печатаете, копируете, сканируете ли вы, передовые технологии надежно обеспечат превосходное качество как цветных, так и черно-белых документов. А спектр опций подачи бумаги и финишных устройств делает использование данного МФУ очень комфортным.

- До 25 цветных и черно-белых страниц в минуту
- ОЗУ 2048 Мб + жесткий диск на 80 Гб
- Дуплексный модуль для двусторонней печати – стандартно
- Опциональное устройство однопроходного сканирования
- Цветная сенсорная панель управления
- Новый оригинальный тонер и технология цветной печати KYOCERA
- Новый универсальный дизайн
- Долговечные компоненты

Опциональный финишер на 1000 листов придаст вашим документам профессиональный и законченный вид.



При больших печатях опциональная активная тумба-подставка обеспечит запас бумаги до 4100 листов.





Устройство TASKalfa 250ci изготовлено из чрезвычайно долговечных компонентов, что гарантирует его эффективную и надежную работу при интенсивном использовании в офисных средах. Устройство TASKalfa 250ci обеспечивает высокую продуктивность, максимальную гибкость и минимальное вредное воздействие на окружающую среду.

Общие сведения

Технология

KYOCERA, лазерная, цветная

Скорость механизма

До 25/13 страниц формата А4/А3 в минуту в цветных и черно-белых режимах

Разрешение

600 x 600 точек на дюйм, многобитовая технология для качества печати до уровня 9600 точек на дюйм x 600 точек на дюйм

Время разогрева

Не более 30 секунд после включения питания

Время вывода первой страницы

Не более 6,2 секунд в черно-белом режиме
Не более 8,1 секунды в цветном режиме

Габаритные размеры (Д x Ш x В)

Основной блок: 605 мм x 680 мм x 745 мм

Вес: Основной блок: приблизительно 106 кг

Источник питания

220 - 240 В переменного тока, 50/60 Гц

Потребляемая мощность

TASKalfa 250ci - печать: 860 Вт

Режим ожидания: 160 Вт

Режим энергосбережения (EcoPower): 19 Вт

Шум (ISO 7779 / ISO 9296)

TASKalfa 250ci - печать: 65,5 дБ (А)

Режим ожидания: 56,9 дБ (А)

Стандарты безопасности: GS, TÜV, CE

Настоящее изделие изготовлено в соответствии с требованиями стандарта качества ISO 9001 и стандарта защиты окружающей среды ISO 14001. Соответствует RoHS

Работа с бумагой

Емкость всех устройств для бумаги рассчитана исходя из максимальной толщины листа 0,11 мм. Используйте печатные материалы, рекомендованные KYOCERA, в нормальных условиях окружающей среды.

Входная емкость

Многофункциональный лоток на 100 листов, 60-220 г/м², А3-А6R; 2 универсальные кассеты для бумаги по 500 листов, 60-163 г/м², А3-А5R; максимальная входная емкость с дополнительным оборудованием: 4100 листов формата А4

Дуплексный модуль

Входящий в стандартную комплектацию дуплексный модуль поддерживает форматы А3-А5, 60-163 г/м²

Выходная емкость

250 листов лицевой стороной вниз

Функции печати

Процессор PowerPC 750 FL/600 МГц

Память 2048 Мб оперативной памяти + жесткий диск емкостью 80 Гб

Интерфейсы

Стандартный интерфейс

USB 2.0 (высокоскоростной), Fast Ethernet 10-Base-T/100Base-TX, разъем CF

Язык контроллера Prescribe

Эмуляция PCL6, KPDL 3 (совместимый с PostScript 3), прямая печать XPS, прямая печать PDF

Операционные системы

Все текущие операционные системы Windows, Mac OS X версии 10.2 и выше, UNIX LINUX, а также другие операционные системы по запросу.

Шрифты/штриховые коды

93 контурных шрифта (PCL6), 8 шрифтов (Windows Vista), 136 шрифтов PostScript KPDL 3, 45 типов одномерных штриховых кодов и двумерный штриховой код (PDF-417)

Загружаемые шрифты: Kyocera, PCL + форматы TrueType, Type 1 + 3

Функции печати

Быстрое копирование, проверка и удержание, секретная печать, сохранение заданий и управление заданиями systems on request.

Функции копирования

Максимальный размер оригинала А3

Тиражирование копий 1-999

Емкость памяти 2048 Мб оперативной памяти + жесткий диск емкостью 80 Гб

Масштабирование 25-400 % с шагом 1 %

Предустановленные коэффициенты увеличения

5-кратное уменьшение/5-кратное увеличение

Цифровые функции

Одно сканирование - много копий, электронная сортировка, функции «2-в-1» и «4-в-1», повторное копирование изображения, нумерация страниц, режим обложки, буклетная копия, хранилище документов емкостью 80 Гб, прерывание копирования, наложение формы

Режим экспозиции Автоматический, ручной: 7 или 13 шагов

Настройки изображения Текст + фотография, текст, фотография, карта

Функции сканирования

Функциональность

Scan-to-PC, Scan-to-Email, Scan-to-FTP (FTP через SSL), сетевой TWIN, Scan-to-SMB, Scan-to-Box, Scan-to-USB

Скорость сканирования 60 изображений в минуту (А4, цвет, ч/б), (300 точек на дюйм с DP-760)

Разрешение сканирования

600 точек на дюйм, 400 точек на дюйм, 300 точек на дюйм, 200 точек на дюйм, 200 x 100 точек на дюйм, 200 x 400 точек на дюйм, (256 оттенков серого)

Максимальный размер сканируемого оригинала А3

Распознавание оригинала Текст, фотография, текст + фотография, оптическое распознавание символов

Интерфейс 10/100 Base-TX

Сетевой протокол TCP/IP

Типы файлов PDF (с высокой степенью сжатия/зашифрованные), JPEG, TIFF, XPS

Функции факсимильной связи

Совместимость ITU-T Super G3

Скорость модема Макс. 33,6 Кбит/с

Скорость передачи Макс. 2 секунды (JBIG)

Плотность сканирования

Нормальный: 8 точек/мм x 3,85 линий/мм
Точный: 8 точек/мм x 7,7 линий/мм
Суперточный: 8 точек/мм x 15,4 линий/мм
Ультраточный: 16 точек/мм x 15,4 линий/мм (с дополнительной памятью), полутон.

Максимальный размер оригинала А3

Способ сжатия JBIG, MMR, MR, MH

Память В стандартной комплектации 12 Мб, макс. 120 Мб

Отличительные особенности

Дополнительный Интернет-факс, факсимильная связь по сети, передача с разворотом, прием с разворотом, прием факса в режиме дуплекса, прием в память, почтовый ящик, удаленная диагностика, двойное сканирование со второй факсимильной системой

Расходные материалы

Комплект тонера ТК-855К

Черный тонер, ресурс 20000 страниц формата А4 при заполнении 5 %

Комплект тонеров ТК-855С, ТК-855М, ТК-855Y

Голубой, пурпурный, желтый тонер, ресурс 12000 страниц формата А4 при заполнении 5 %

Дополнительное оборудование

Система факсимильной связи (Q)

Комплект Интернет-факса (А)

Работа с бумагой

Обработчик документов (реверсивный) DP-750, 100 листов, 45-160 г/м², А3-А5R, Folio

Обработчик документов DP-760

(с однопроходным дуплексным сканированием)

100 листов; 45-160 г/м²; А5R-А3, Folio

Податчик бумаги PF-720

2 x 500 листов, 60-163 г/м², А5R-А3, Folio

Податчик бумаги PF-760

3000 листов, 60-163 г/м², А4, B5, Letter

Лоток для документов DT-710

Финишер документов DF-760* + АК 720

Основной лоток: 3000 листов А4; 60-220 г/м²; А3-В5
Вспомогательный лоток (верхний) 50 листов; 60-163 г/м²; А4
Сшивание до 50 листов А4 или 30 листов А3, сшивание в 3 положениях, А3-В5

Финишер документов DF-780**

1000 листов А4, А3-В5Е, 64-105 г/м², сшивание в 3 положениях до 50 листов А4 или 20 листов А3

Перфоратор PH-5C/PH-5D для DF-760

2 отверстия/4 отверстия/шведский тип, 60-200 г/м², А5R-А3

Сортировщик почтового ящика MT-720 для DF-760

7 отделений x 100 листов А4, 50 листов А3/В4, 60-163 г/м²

Устройство фальцевания буклетов BF-720 для DF-760

Фальцевание и сшивание буклетов до 64 страниц (16 листов)

60-80 г/м², А3, В4, А4R, обложка 60-163 г/м²

Разделитель заданий JS-720

Внутренний разделитель заданий на 100 листов, 60-163 г/м², А3-А5R

(60-220 г/м² в финишере)

*Для использования DF-760 необходим переходной комплект АК-720 и JS-720.

** Для использования DF-780 необходим JS-720.

Память

Карта CompactFlash® 1 разъем (до 4 Гб) для хранения печатных форм, шрифтов, логотипов и макросов

Память факса

MM-16-128 Память изображений (120 Мб)

Защита

Комплект для защиты данных (E)

ISO 15408 (общие критерии) с уровнем защиты EAL3

Комплект для охраны напечатанных документов (А)

Дополнительный интерфейс

PS159: Беспроводная ЛВС (802.11b/g)

PS1109 Gigabit Ethernet:

10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45)

PS129 Fibre Optic: 100BaseSX (SC)

PS1129 Gigabit Fibre Optic: 1000BaseSX (SC)

Прочее

Крышка оригиналодержателя (E)

Деревянный шкаф CB-720

Металлический шкаф CB-721

Ваш деловой партнёр Kyocera:

KYOCERA MITA Europe B.V., Hoeksteen 40, 2132 MS Hoofddorp, The Netherlands (Нидерланды), тел. +31 (0) 20 65 40 000, факс +31 (0) 20 65 31 256, www.kyoceramita.ru, info@kyoceramita-europe.com

Корпорация KYOCERA MITA, 2-28, 1-Chome, Tamatsukuri, Chuo-Ku, Osaka 540-8585, Japan (Япония), www.kyoceramita.com

* Kyocera не гарантирует отсутствие ошибок в характеристиках. Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Информация верна на момент публикации. Другие наименования марок и продуктов могут являться зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками, принадлежащими своим законным владельцам, что признаётся в настоящем документе.



Устройство изображено с дополнительным оборудованием, поставляемым по отдельному заказу.